

单耳焊接式
取样阀

单耳快装式
取样阀

双耳焊接式
取样阀

双耳快装式
取样阀



技术参数

- 阀体材质：锻造316L
- 阀体表面：内表面抛光 $\leq Ra0.4$; 电解抛光
- 连接方式：焊接、快装
- 阀体通径： $\phi 8$
- 公称压力：PN16
- 驱动方式：手动
- 连接标准：ASME-BPE (快装、焊接)
- 密封材料：PTFE
- 工作压力：0-1.0Mpa
- 工作温度： $-10^{\circ}C-150^{\circ}C$
- 阀门结构：双耳(带灭菌)、单耳

特点

1. ESG取样阀膜片是ESG自主研发产品，符合FDA及USP等权威机构认证。
2. ESG每只取样阀阀体都采用了整钢CNC加工成型,根据客户需求我们提供了单耳、双耳(灭菌)选择。
3. 满足不同地区不同行业用户需求,取样阀提供焊接，快装连接方式，并可根据客户的需求进行产品定制。
4. 密封件卫生、耐高压、抗腐蚀性强、使用寿命长。
5. ESG取样阀采用弹簧预压紧建立密封比压，无需依靠手轮旋转强制密封，以延长阀芯使用寿命。

订货说明



